




Вся техника OVERAASEN оснащается двигателями и агрегатами MERCEDES и гидравликой SAUER

ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

Модель	Назначение (краткие характеристики)		Шасси	Цена с НДС	Общий вид
Снегоочистители с автономным двигателем на фронтальный погрузчик с механическим приводом					
UTV-180	Мощность автономного двигателя	129 кВт при 2500 Об/мин.	фронтальный погрузчик B-125, B-138, Volvo BM L50, Caterpillar 930	по письменному запросу	
	Ø фрезы, мм	700			
	Ø метателя, мм	900			
	Ширина рабочей зоны, мм	2600			
	Высота разрабатываемого слоя снега, мм	1000			
	Вес, кг	2700			
	Производительность, т/час	1500			
Дальность отброса, м	25				
Погрузочный желоб с гидроуправляемым козырьком			UTV-180		
Рабочее освещение дополнительно на р/о					
Подогреватель двигателя					
Розетка на установке					
UTV-300	Мощность автономного двигателя	200 кВт при 2100 об/мин	фронтальный погрузчик B-138, B-160	по письменному запросу	
	Ø фрезы, мм	900			
	Ø метателя, мм	1170			
	Ширина рабочей зоны, мм	2700			
	Высота разрабатываемого слоя снега, мм	1300			
	Вес, кг	4200			
	Производительность, т/час	2000			
Дальность отброса, м	25-35				
Удлинитель на улитку			UTV-300		
Удлинитель на улитку с гидроуправляемым козырьком смотрящим вперед					
Гидроуправляемое поворотное колесо 240 градусов для желоба					
Погрузочный желоб с гидроуправляемым козырьком					
Рабочее освещение дополнительно на р/о					
Подогреватель двигателя					
Розетка на установке					
UTV-430	Мощность автономного двигателя	315 кВт при 2100 Об/мин.	фронтальный погрузчик B-160, TO-40, Volvo L120, CAT 950	по письменному запросу	
	Ø фрезы, мм	1100			
	Ø метателя, мм	1600			
	Ширина рабочей зоны, мм	3000			
	Высота разрабатываемого слоя снега, мм	1500			
	Вес, кг	6700			
	Производительность, т/час	3000			
Дальность отброса, м	30-40				
Удлинитель на улитку			UTV-430		
Удлинитель на улитку с гидроуправляемым козырьком смотрящим вперед					
Гидроуправляемое поворотное колесо 240 градусов для желоба					
Погрузочный желоб с гидроуправляемым козырьком					
Рабочее освещение дополнительно на р/о					
Подогреватель двигателя					
Розетка на установке					
UTV-600	Мощность автономного двигателя	448 кВт при 2100 Об/мин	фронтальный погрузчик TO-40, Volvo L120, CAT 950	по письменному запросу	
	Ø фрезы, мм	1100			
	Ø метателя, мм	1600			
	Ширина рабочей зоны, мм	3000			
	Высота разрабатываемого слоя снега, мм	1500			
	Вес, кг	7200			
	Производительность, т/час	4500			
Дальность отброса, м	30-40				
Удлинитель на улитку			UTV-600		
Удлинитель на улитку с гидроуправляемым козырьком смотрящим вперед					
Гидроуправляемое поворотное колесо 240 градусов для желоба					
Погрузочный желоб с гидроуправляемым козырьком					
Рабочее освещение дополнительно на р/о					
Подогреватель двигателя					
Розетка на установке					

Скоростные отвалы

Одноотвальные тип DL и DEN		Грузовой автомобиль	по письменному запросу	
Двухотвальные тип E-FS		Грузовой автомобиль	по письменному запросу	